

Bénéficiez d'encore plus d'économies d'énergie en optant pour le pilotage énergétique de votre maison

Choisir des volets roulants automatisés, c'est opter pour une isolation dynamique, efficace, qui permet de réaliser des économies d'énergie toute l'année.

la maison, sélectionnées par FenêtréA, sont aussi faciles à vivre qu'à mettre en oeuvre (centralisation et pilotage par horloge, PC, tablette, Iphone).

Pour le neuf, comme pour la rénovation, les solutions de pilotage énergétique de



somfy.

Votre distributeur


FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr

Création : designe.fr / Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix, Juin 2019.



FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOLETS



VOLET ROULANT
rénovA

EN HARMONIE
AVEC VOTRE
HABITATION

ISOLATION
THERMIQUE ET
ACOUSTIQUE

EXISTE EN VERSION
AVEC PANNEAU
SOLAIRE



“Discret, il se fond parfaitement dans son environnement tout en respectant l'esthétique de votre maison.”

CARACTÉRISTIQUES

DURÉE DE VIE PROLONGÉE DU COFFRE

GARANTIE 10 ANS FABRICANT

Côté opposé à la manœuvre, l'axe du volet est monté sur un roulement à aiguille favorisant ainsi la montée et la descente du volet. La durée de vie de votre **coffre** rénova en est prolongée.

PROTECTION

En été, le volet rénovation rénova vous préserve de la chaleur et du soleil. En hiver, il vous assure une meilleure isolation thermique.

ARRÊT SUR OBSTACLE RÉNOVA MOTORISÉ

L'arrêt sur obstacle est en standard dans tous nos dispositifs de motorisation. Nos moteurs détectent automatiquement la fin de course haute et basse.

(Pas de réglage manuel du moteur)



2 DESIGN

- Quart de rond



- Pan coupé



OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Manœuvre manuelle de la moustiquaire. Système de freinage intégré et fermeture réglable.



SYSTÈME ANTI-RELEVAGE

Grâce au système standard de montage du coffre Rénova, les verrous automatiques ne permettent pas le relevage du tablier par l'extérieur. Résistance sous un effort de 200 kg de poussée verticale sur le tablier.



NOTA : Pas de système anti-relevage dans le cas de la manœuvre par sangle ou du tirage direct.



RÉNOVA SUN

Système de panneau solaire totalement autonome permettant de motoriser vos volets roulants sans apport électrique extérieur.

Garantie 7 ans (motorisation, batterie et panneau solaire)

LES LIMITES DIMENSIONNELLES

(Batterie extérieure, pose à effectuer)

| | LAME PVC 44 mm | | LAME ADP 43 mm | | LAME ADP THERMIQUE 43 mm | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | Hauteur maxi* | Largeur maxi | Hauteur maxi* | Largeur maxi | Hauteur maxi* | Largeur maxi |
| Coffre 125 | 1 150 | 1 900 | 1 150 | 3 000 | 1 150 | 3 000 |
| Coffre 137 | 1 450 | 1 900 | 1 450 | 3 000 | 1 450 | 3 000 |
| Coffre 150 | 1 850 | 1 900 | 1 850 | 3 000 | 1 850 | 3 000 |
| Coffre 165 | 2 300 | 1 900 | 2 300 | 3 000 | 2 300 | 3 000 |
| Coffre 180 | 2 950 | 1 900 | 2 950 | 3 000 | 2 950 | 3 000 |
| Coffre 205 | 3 450 | 1 900 | 3 450 | 3 000 | 3 450 | 3 000 |

*Coffre compris

TYPES DE LAMES

LAME PVC

44 mm double paroi avec joint brosse



LAME ADP (ALU)

43 mm remplies de mousse polyuréthane avec joint brosse



LAME ADP THERMIQUE FAIBLE ÉMISSIVITÉ

Possibilité d'équiper le volet roulant de lames alu faible émissivité éligibles aux aides en vigueur ($\Delta R > 0,22$).

Face intérieure : gris argenté

Face extérieure : blanc, beige 1015, gris anthracite 7016, marron 8019, chêne doré

OBJECTIF RBR2020

TYPES DE COULISSES


COULISSE ALU

53x22 avec joint brosse




COULISSE ALU AVEC AILES

53x22 + ailes de 60 avec joint brosse




TYPES DE POSE

POSE SOUS LINTEAU




Enroulement intérieur



Enroulement extérieur

POSE EN FAÇADE



Enroulement extérieur

TYPES DE MANŒUVRE

MANUELLE

- Sangle
- Tringle oscillante (T.O.)
- Tirage direct avec poignée et serrure sur lame intermédiaire

MANŒUVRE DÉPORTÉE

Possibilité de manœuvre déportée pour le treuil (maxi 100 mm)

MOTORISÉE somfy.

- Somfy filaire
- Somfy Oximo IO ou RS100
 - Commandes groupées
 - Horloge
 - Pilotage de l'ouverture et la fermeture de vos volets en quelques clics (via TaHoma).

GARANTIE MOTORISATION 7 ANS



PERSONNALISEZ-MOI !

COLORIS COFFRE




Autres coloris, nous consulter (laquage en usine).
Chêne doré

COLORIS JOUES ALU




*Joues RAL 8003 par défaut dans le cas du coffre chêne doré
Marron 8003*

TABLIER PVC



TABLIER ALU



COULISSES ET LAME FINALE ALU

